



Smerigliatrice angolare



Smerigliatrice angolare a batteria, **motore Brushless** per una maggior potenza ed una minore usura, batteria ad alta capacità per lavorare su applicazioni con maggiore durata e intensità, testa ingranaggi ribassata per lavorare con inclinazioni fino a 43°, freno motore elettronico per ridurre i tempi di stop del disco, filtro per l'aria in ingresso per garantire maggiore affidabilità e durata dell'utensile, corpo macchina compatto e bilanciato per un minor affaticamento, impugnatura laterale a due posizioni, tecnologia al litio "XR" DeWalt per una durata delle batterie elevata.

Dotazione: - 2 batterie - 1 caricabatterie - 1 impugnatura laterale - 1 cuffia di protezione ad aggancio rapido - 1 chiave di servizio - **1 valigetta TSTAK**

Li-Ion
Volt
18

Ah
5,0



Codice	€	Capacità batteria (Ah)	Tensione batteria (V)	Potenza resa (W)	Ø mola (mm)	Filetto alberino (M)	N° giri (1/min)	Peso con batteria (Kg)
R054720005	◆	5	18	800	125	14	9000	1,8



Smerigliatrice angolare sistema X-LOCK

Li-Ion

Volt
18

Ah
8,0



Smerigliatrice angolare a batteria, **sistema X-LOCK** autoserrante a scatto per la sostituzione rapida degli accessori, **motore Brushless** per una maggior potenza ed una minore usura, avviamento dolce e protezione contro il riavvio accidentale, batterie con tecnologia ProCORE18V, Electronic Cell Protection Bosch (ECP) per proteggere la batteria dal sovraccarico, dal surriscaldamento e dallo scaricamento completo, **nessun effetto memoria** in quanto la batteria può essere ricaricata in qualsiasi momento indipendentemente dal livello di carica e senza rischiare di danneggiare le celle, modulo **Bluetooth Connectivity**, buona presa ed elevato comfort di lavoro grazie all'impugnatura Softgrip.

Dotazione: - 2 batterie - 1 caricabatteria rapido - 1 impugnatura supplementare Vibration Control - 1 modulo Bluetooth - 1 cuffia di protezione antirotazione - **1 valigetta L-Boxx**



Codice	€	Capacità batteria (Ah)	Tensione batteria (V)	Ø mola (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s²)	Peso con batteria (Kg)
R053250005	◆	8	18	125	4500÷9000	6	2,8

Per accessori X-LOCK vedi pag. 1286.



Trapano rotativo



Trapano rotativo, rotazione destrorsa e sinistrorsa, elettronica di controllo per una fase di inizio della foratura precisa, mandrino autoserrante in metallo per la massima precisione e per una lunga durata, diametro collare da 43 mm (norma europea) per utilizzo anche su supporto a colonna, completamente montato su cuscinetti a sfera e a rulli per una lunga durata e per lavori di precisione.

Dotazione: - 1 mandrino autoserrante



UTENSILI A BATTERIA
TRAPANI ELETTRICI

Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di giri (1/min)	Apertura mandrino (mm)	Ø max foratura acciaio (mm)	Ø max foratura legno (mm)	Ø max foratura alluminio (mm)	Coppia max di serraggio (Nm)	Reversibilità	Peso (Kg)
R101600005	◆	600	230	0÷2600	1-10	10	25	10	6	si	1,7