

← Pagina precedente

Codice	€	Pz.	Ø h8 (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
A012190540	◆	10	5,4	28	66
A012190550	◆	10	5,5	28	66
A012190560	◆	10	5,6	28	66
A012190570	◆	10	5,7	28	66
A012190580	◆	10	5,8	28	66
A012190590	◆	10	5,9	28	66
A012190600	◆	10	6	28	66
A012190610	◆	10	6,1	31	70
A012190620	◆	10	6,2	31	70
A012190630	◆	10	6,3	31	70
A012190640	◆	10	6,4	31	70
A012190650	◆	10	6,5	31	70
A012190660	◆	10	6,6	31	70
A012190670	◆	10	6,7	31	70
A012190680	◆	10	6,8	34	74
A012190690	◆	10	6,9	34	74
A012190700	◆	10	7	34	74
A012190710	◆	10	7,1	34	74
A012190720	◆	10	7,2	34	74
A012190730	◆	10	7,3	34	74
A012190740	◆	10	7,4	34	74
A012190750	◆	10	7,5	34	74
A012190760	◆	10	7,6	37	79
A012190770	◆	10	7,7	37	79

Codice	€	Pz.	Ø h8 (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
A012190780	◆	10	7,8	37	79
A012190790	◆	10	7,9	37	79
A012190800	◆	10	8	37	79
A012190810	◆	10	8,1	37	79
A012190820	◆	10	8,2	37	79
A012190830	◆	10	8,3	37	79
A012190840	◆	10	8,4	37	79
A012190850	◆	10	8,5	37	79
A012190880	◆	10	8,8	40	84
A012190900	◆	10	9	40	84
A012190930	◆	10	9,3	40	84
A012190950	◆	10	9,5	40	84
A012190980	◆	10	9,8	43	89
A012191000	◆	10	10	43	89
A012191020	◆	10	10,2	43	89
A012191050	◆	10	10,5	43	89
A012191100	◆	1	11	47	95
A012191150	◆	1	11,5	47	95
A012191200	◆	1	12	51	102
A012191250	◆	1	12,5	51	102
A012191300	◆	1	13	51	102
A012191350	◆	1	13,5	54	107
A012191400	◆	1	14	54	107

format Punta codolo cilindrico in acciaio HSS-E PM rivestita TiAlN DIN 1897

Punta codolo cilindrico in acciaio HSS-E PM **rettificata rivestita TiAlN** serie extra corta DIN 1897. Rettifica del profilo, taglio a destra, con **affilatura autocentrante** precisa con resistenza al calore pronunciata, con incavo speciale, angolo di spoglia laterale maggiore del normale, assenza di aumento del nucleo, l'acciaio HSS-E PM è caratterizzato dalla sua elevata tenacità (maggiore stabilità del bordo, maggiore resistenza all'usura) e da una maggiore durata dell'utensile. I vantaggi sono un'affidabilità del processo significativamente più elevata, fino a 1/3 di durata utensile maggiore e una superficie migliore.

Applicazione: punta elicoidale durevole e autocentrante in acciaio PM per la lavorazione di acciai alto legati, acciai inox e ghise.



Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio >1000 <1400 N/mm²	Acciaio INOX	Ghisa
A01061	●	●	●	●	●
Vc (m/min)	45	35	20	18	35
Refrigerazione	E	E	0	0	E A



Codice	€	Ø h8 (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)	fn (mm)	Acciaio <850 N/mm²
A010610280	◆	2,8	18	49	0,100	◆
A010610290	◆	2,9	18	49	0,100	◆
A010610300	◆	3	18	49	0,100	◆
A010610310	◆	3,1	20	52	0,100	◆
A010610320	◆	3,2	20	52	0,125	◆
A010610330	◆	3,3	20	52	0,125	◆
A010610340	◆	3,4	22	55	0,125	◆
A010610350	◆	3,5	22	55	0,125	◆
A010610360	◆	3,6	22	55	0,125	◆
A010610370	◆	3,7	22	55	0,125	◆
A010610380	◆	3,8	22	55	0,125	◆
A010610390	◆	3,9	22	55	0,125	◆
A010610400	◆	4	22	55	0,125	◆
A010610410	◆	4,1	22	55	0,125	◆
A010610420	◆	4,2	22	55	0,125	◆
A010610430	◆	4,3	24	58	0,125	◆
A010610440	◆	4,4	24	58	0,125	◆
A010610450	◆	4,5	24	58	0,125	◆
A010610460	◆	4,6	24	58	0,125	◆
A010610465	◆	4,65	24	58	0,125	◆
A010610470	◆	4,7	24	58	0,125	◆
A010610480	◆	4,8	26	62	0,125	◆
A010610490	◆	4,9	26	62	0,125	◆
A010610500	◆	5	26	62	0,125	◆
A010610510	◆	5,1	26	62	0,160	◆
A010610520	◆	5,2	26	62	0,160	◆
A010610530	◆	5,3	26	62	0,160	◆
A010610540	◆	5,4	28	66	0,160	◆
A010610550	◆	5,5	28	66	0,160	◆
A010610560	◆	5,6	28	66	0,160	◆

Codice	€	Ø h8 (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)	fn (mm)	Acciaio <850 N/mm²
A010610570	◆	5,7	28	66	0,160	◆
A010610580	◆	5,8	28	66	0,160	◆
A010610590	◆	5,9	28	66	0,160	◆
A010610600	◆	6	28	66	0,160	◆
A010610610	◆	6,1	31	70	0,160	◆
A010610620	◆	6,2	31	70	0,160	◆
A010610630	◆	6,3	31	70	0,160	◆
A010610640	◆	6,4	31	70	0,200	◆
A010610650	◆	6,5	31	70	0,200	◆
A010610660	◆	6,6	31	70	0,200	◆
A010610670	◆	6,7	31	70	0,200	◆
A010610680	◆	6,8	34	74	0,200	◆
A010610690	◆	6,9	34	74	0,200	◆
A010610700	◆	7	34	74	0,200	◆
A010610710	◆	7,1	34	74	0,200	◆
A010610720	◆	7,2	34	74	0,200	◆
A010610730	◆	7,3	34	74	0,200	◆
A010610740	◆	7,4	34	74	0,200	◆
A010610750	◆	7,5	34	74	0,200	◆
A010610760	◆	7,6	37	79	0,200	◆
A010610770	◆	7,7	37	79	0,200	◆
A010610780	◆	7,8	37	79	0,200	◆
A010610790	◆	7,9	37	79	0,200	◆
A010610800	◆	8	37	79	0,200	◆
A010610810	◆	8,1	37	79	0,250	◆
A010610820	◆	8,2	37	79	0,250	◆
A010610830	◆	8,3	37	79	0,250	◆
A010610840	◆	8,4	37	79	0,250	◆
A010610850	◆	8,5	37	79	0,250	◆
A010610860	◆	8,6	40	84	0,250	◆
A010610870	◆	8,7	40	84	0,250	◆