



← Pagina precedente

Codice	€	M	Passo (mm)	Ø codolo (mm)	Quadro di trascinamento (mm)	Preforo (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
A051160500	◆	M5	0,8	6	4,9	4,3	14	70
A051160600	◆	M6	1	6	4,9	5,1	16	80
A051160800	◆	M8	1,25	8	6,2	6,9	17	90
A051161000	◆	M10	1,5	10	8	8,6	20	100
A051161200	◆	M12	1,75	12	9	10,4	24	110



Punta codolo cilindrico in metallo duro rivestita A-TiAl per prefiori di filettatura in acciai temprati

Punta codolo cilindrico in metallo duro integrale, rettificata, rivestita A-TiAl, assottigliamento del nocciolo ≥ Ø 2,6 mm, affilatura su piani, tagliente principale di forma diritta, i taglienti convessi assicurano una stabilità elevata con un controllo del truciolo ottimale. Per eseguire forature fino a 3xD.

Per lavorazioni di materiali temprati fino a 60 HRC.



Ø punta (mm)	Durezza	
	HRC 40-48	HRC 48-62
	Velocità di taglio Vc (m/min)	
	40	30
	Avanzamento fn (mm/giro)	
2,6	0,032	0,025
3,4	0,040	0,032
4,3	0,050	0,040
5,1	0,050	0,040
6,9	0,070	0,055
8,6	0,090	0,070
10,4	0,110	0,090

Codice	€	Ø m7 (mm)	Ø codolo h6 (mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza codolo (mm)
A400870260	◆	2,6	6	62	20	36
A400870340	◆	3,4	6	62	20	36
A400870430	◆	4,3	6	66	24	36
A400870510	◆	5,1	6	66	28	36

Codice	€	Ø m7 (mm)	Ø codolo h6 (mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza codolo (mm)
A400870690	◆	6,9	8	79	34	36
A400870860	◆	8,6	10	89	47	40
A400871040	◆	10,4	12	102	55	45



Maschio a macchina in acciaio HSS-E PM 15° rivestito TiCN passo grosso DIN 371-376 per titanio e sue leghe

Maschio a macchina in acciaio HSS-E PM rivestito TiCN, passo grosso, DIN 371 M3-10 con gambo rinforzato, DIN 376 M12-M16 con gambo passante, forma C imbocco 2-3 filetti, scanalature elicoidali destre a 15°, filetti rettificati e spogliati, per fori ciechi. Per filettatura metrica ISO e DIN 13.

Per lavorazioni di titanio e leghe di titanio.



Codice	Leghe di Titanio
A05123	●
Vc (m/min)	4
Refrigerazione	E O

Codice	€	M	Passo (mm)	Ø codolo (mm)	Quadro di trascinamento (mm)	Preforo (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
A051230300	◆	M3	0,5	3,5	2,7	2,5	10	56
A051230400	◆	M4	0,7	4,5	3,4	3,3	12	63
A051230500	◆	M5	0,8	6	4,9	4,2	14	70
A051230600	◆	M6	1	6	4,9	5	16	80
A051230800	◆	M8	1,25	8	6,2	6,8	17	90
A051231000	◆	M10	1,5	10	8	8,5	20	100
A051231200	◆	M12	1,75	9	7	10,2	24	110
A051231600	◆	M16	2	12	9	14	26	110



Cassetta vuota per maschi a macchina e punte

Cassetta vuota in plastica per maschi a macchina e punte.



Codice	€	M	Misura maschi	Ø punte (mm)
A057900100	◇	M3÷M12	M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12	-
A057900150	◇	M3÷M12	M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12	2,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5-10,2

