



### Maschio a macchina in acciaio HSS-E 40° rivestito TiCN passo grosso DIN 371-376 per acciai da bonifica

Maschio a macchina in acciaio HSS-E rivestito TiCN, passo grosso, **anello rosso**, DIN 371 M3-10 con gambo rinforzato, DIN 376 M12-M16 con gambo passante, forma C imbocco 2-3 filetti, scanalature elicoidali destre a forte torsione a 40°, filetti rettificati e spogliati, **per fori ciechi**.

Per filettatura metrica ISO e DIN 13.

Per lavorazioni di acciai da costruzione, da bonifica e da cementazione legati e non, acciai da utensili e super rapidi.



M	HSS-E	DIN 371	DIN 376	ISO 2 6HX	Tipo H
					TiCN

<b>Codice</b>	Acciaio >1000 <1400 N/mm²
A05112	●
Vc (m/min)	10
Refrigerazione	E 0

Codice	€	M	Passo (mm)	ø codolo (mm)	Quadro di trascinamento (mm)	Preforo (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
A051120300	◆	M3	0,5	3,5	2,7	2,5	6	56
A051120400	◆	M4	0,7	4,5	3,4	3,3	7,5	63
A051120500	◆	M5	0,8	6	4,9	4,2	8,5	70
A051120600	◆	M6	1	6	4,9	5	11	80
A051120800	◆	M8	1,25	8	6,2	6,8	14	90
A051121000	◆	M10	1,5	10	8	8,5	16	100
A051121200	◆	M12	1,75	9	7	10,2	18,5	110
A051121600	◆	M16	2	12	9	14	20	110
A051122000	◆	M20	2,5	16	12	17,5	25	140



### Maschio a macchina in acciaio HSS-E 40° passo grosso DIN 371-376

Maschio a macchina in acciaio HSS-E vaporizzato, passo grosso, **anello blu**, per fori ciechi, M2-M10 DIN 371 con gambo rinforzato, M12-M24 DIN 376 con gambo passante, scanalature elicoidali destre 40°, forma C imbocco corretto 2-3 filetti.

Per filettatura metrica standard secondo DIN 13.

Per lavorazioni di acciai legati e non e acciai inox.



M	HSS-E	DIN 371	DIN 376	ISO 2 6H	Tipo INOX					
---	-------	---------	---------	----------	-----------	--	--	--	--	--

<b>Codice</b>	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio INOX
A05643	●	●
Vc (m/min)	12	4
Refrigerazione	E 0	E 0

Codice	€	M	Passo (mm)	ø codolo (mm)	Quadro di trascinamento (mm)	Preforo (mm)	Lunghezza totale (mm)
A056430020	◇	M2	0,4	2,8	2,1	1,6	45
A056430030	◇	M3	0,5	3,5	2,7	2,5	56
A056430040	◇	M4	0,7	4,5	3,4	3,3	63
A056430050	◇	M5	0,8	6	4,9	4,2	70
A056430060	◇	M6	1	6	4,9	5	80
A056430080	◇	M8	1,25	8	6,2	6,8	90
A056430100	◇	M10	1,5	10	8	8,5	100
A056430120	◇	M12	1,75	9	7	10,2	110
A056430140	◇	M14	2	11	9	12	110
A056430160	◇	M16	2	12	9	14	110
A056430180	◇	M18	2,5	14	11	15,5	125
A056430200	◇	M20	2,5	16	12	17,5	140
A056430220	◇	M22	2,5	18	14,5	19,5	140
A056430240	◇	M24	3	18	14,5	21	160