




TKn Bussola per il montaggio di micro utensili



Bussola per il montaggio dei micro utensili con stelo, in acciaio temperato e rettificato.



Codice	€	ø stelo utensile (mm)	ø D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)
A623050040	---	4	16	80	6	15
A623050050	---	5	16	80	6	15
A623050060	---	6	16	80	6	15

TKn Portainsero per tornitura interna 95° stelo in acciaio

Portainsero per tornitura interna stelo in acciaio, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da utilizzare nelle lavorazioni di alesatura anche di fori ciechi.



Codice	€	ISO	Dimensioni				
			ø d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	D min (mm)
A621000108	---	A-08H SCLCR 06	8	100	17,8	6	10
A621000110	---	A-10K SCLCR 06	10	125	17,7	7	12
A621000112	---	A-12L SCLCR 06	12	140	24	9	16
A621000116	---	A-16Q SCLCR 09	16	180	26,7	11	20
A621000120	---	A-20R SCLCR 09	20	200	36,7	13	25
A621000125	---	A-25R SCLCR 12	25	200	40	17	32
A621000132	---	A-32S SCLCR 12	32	250	30	22	40
A621000140	---	A-40T SCLCR 12	40	300	31	27	49
A621000208	---	A-08H SCLCL 06	8	100	17,8	6	10
A621000210	---	A-10K SCLCL 06	10	125	17,7	7	12
A621000212	---	A-12L SCLCL 06	12	140	24	9	16
A621000216	---	A-16Q SCLCL 09	16	180	26,7	11	20
A621000220	---	A-20R SCLCL 09	20	200	36,7	13	25
A621000225	---	A-25R SCLCL 12	25	200	40	17	32
A621000232	---	A-32S SCLCL 12	32	250	30	22	40
A621000240	---	A-40T SCLCL 12	40	300	31	27	49





Ricambi				
Inserto	Sottoplacchetta	Vite sottoplacchetta	Vite inserto	Giravite
CCMT-CCGT 0602	-	-	A910350020	A559250070
CCMT-CCGT 09T3	-	-	A910350040	A559250090
			A910350055	A559250100
CCMT-CCGT 1204	A910450010	A910100010	A910250010	N202350150
CCMT-CCGT 0602	-	-	A910350020	A559250070
CCMT-CCGT 09T3	-	-	A910350040	A559250090
			A910350055	A559250100
CCMT-CCGT 1204	A910450010	A910100010	A910250010	N202350150

Inserti: vedi pag. 400/401/402/403/404/405.

TKn Portainsero per tornitura interna 95° stelo in acciaio HSS

Portainsero per tornitura interna stelo in **acciaio HSS**, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da utilizzare nelle lavorazioni di alesatura e tornitura anche di fori ciechi, con profondità fino a 5 volte il diametro con ottima rigidità.



Codice	€	ISO	Dimensioni				
			ø d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	D min (mm)
A621050110	---	AH-0410H SCLCR 03	10	100	24	2,5	5
A621050210	---	AH-0610H SCLCR 03	10	100	24	2,5	7
A621050308	---	AH-08K SCLCR 06	8	125	20	5	10
A621050310	---	AH-10K SCLCR 06	10	125	20	6	12
A621050312	---	AH-12M SCLCR 06	12	150	20	7	14
A621050316	---	AH-16Q SCLCR 09	16	180	27	9	18
A621050320	---	AH-20R SCLCR 09	20	200	27	11	23



Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
CCGT 0301	A910350005	A559250060
CCMT-CCGT 0602	A910350020	A559250070
CCMT-CCGT 09T3	A910350040	A559250090