




Attacco cilindrico per mandrino



Attacco cilindrico per mandrino con cono DIN 238, completamente rettificato e temprato, massima concentricità $\leq 2 \mu\text{m}$.



Codice	€	Dimensioni DxL (mm)	Attacco mandrino
C15050005	↗	6x35	B6
C15050015	↗	8x35	B10

Codice	€	Dimensioni DxL (mm)	Attacco mandrino
C150500025	↗	10x50	B12
C150500040	↗	16x50	B16



Attacco conico per mandrino



Attacco conico per trattenere il mandrino su macchine con cono morse DIN 238, temprato e rettificato.



Codice	€	Cono morse	Attacco mandrino	Codice	€	Cono morse	Attacco mandrino	Codice	€	Cono morse	Attacco mandrino
C153580001	↗	0	B10	C153580025	↗	2	B16	C153580049	↗	4	B16
C153580004	↗	0	B12	C153580028	↗	2	B18	C153580052	↗	4	B18
C153580007	↗	1	B10	C153580031	↗	2	B22	C153580055	↗	4	B22
C153580010	↗	1	B12	C153580034	↗	3	B12	C153580058	↗	4	B24
C153580013	↗	1	B16	C153580037	↗	3	B16	C153580061	↗	5	B16
C153580016	↗	1	B18	C153580040	↗	3	B18	C153580064	↗	5	B18
C153580019	↗	2	B10	C153580043	↗	3	B22	C153580067	↗	5	B22
C153580022	↗	2	B12	C153580046	↗	3	B24	C153580070	↗	5	B24



Bussola di riduzione per cono morse



Bussola di riduzione, superfici temprate e rettificate, per il montaggio di utensili con gambo conico morse DIN 2185.



Codice	€	Cono morse esterno/interno	Lunghezza totale (mm)	Codice	€	Cono morse esterno/interno	Lunghezza totale (mm)	Codice	€	Cono morse esterno/interno	Lunghezza totale (mm)
C153610001	↗	1/0	80	C153610016	↗	4/2	124	C153610031	↗	5/4	171
C153610004	↗	2/1	92	C153610019	↗	4/3	140	C153610034	↗	6/2	218
C153610007	↗	3/1	99	C153610022	↗	5/1	156	C153610037	↗	6/3	218
C153610010	↗	3/2	112	C153610025	↗	5/2	156	C153610040	↗	6/4	218
C153610013	↗	4/1	124	C153610028	↗	5/3	156	C153610043	↗	6/5	218



Bussola di riduzione prolungata per cono morse



Bussola di riduzione **prolungata**, superfici temprate e rettificate, per il montaggio di utensili con gambo conico morse DIN 2187.



Codice	€	Cono morse esterno/interno	Lunghezza totale (mm)	Codice	€	Cono morse esterno/interno	Lunghezza totale (mm)	Codice	€	Cono morse esterno/interno	Lunghezza totale (mm)
C153620001	↗	1/1	145	C153620019	↗	3/2	194	C153620037	↗	4/4	265
C153620004	↗	1/2	160	C153620022	↗	3/3	215	C153620040	↗	4/5	300
C153620007	↗	2/1	160	C153620025	↗	3/4	240	C153620043	↗	4/2	247
C153620010	↗	2/2	175	C153620028	↗	4/1	200	C153620046	↗	5/3	268
C153620013	↗	2/3	200	C153620031	↗	4/2	215	C153620049	↗	5/4	300
C153620016	↗	3/1	175	C153620034	↗	4/3	240	C153620052	↗	5/5	335



Bussola prolungata per cono morse



Bussola **prolungata**, superfici temprate e rettificate, per il montaggio di utensili con gambo conico morse DIN 2187.



Codice	€	Cono morse esterno/interno	Lunghezza totale (mm)	Codice	€	Cono morse esterno/interno	Lunghezza totale (mm)	Codice	€	Cono morse esterno/interno	Lunghezza totale (mm)
C153630001	↗	2/2	200	C153630013	↗	3/3	300	C153630022	↗	4/4	300
C153630004	↗	2/2	300	C153630016	↗	3/3	400	C153630025	↗	4/4	400
C153630007	↗	2/2	400	C153630019	↗	3/3	500	C153630028	↗	4/4	500
C153630010	↗	2/2	500								