



Base magnetica portacomparatore

Base portacomparatore mini con magnete permanente, asta snodata con chiusura centrale con regolazione tridimensionale fine sulla base.



Codice	€	Dimensione base (mm)	Forza di adesione (N)	Raggio d'azione (mm)
F303050005	◆	16x60x32	280	178



Base magnetica portacomparatore

Base portacomparatore con magnete disinseribile mediante chiavetta, superficie d'appoggio con sagoma a V che consente ancoraggi anche su superfici curve, aste di colore rosso in lega di alluminio ad alta resistenza, chiusura centralizzata, attacco universale per comparatori e tastatori con supporto a coda di rondine, regolazione fine posizionata sulla base magnetica.



Codice	€	Dimensione base (mm)	Forza di adesione (N)	Lunghezza bracci (mm)
F302980005	◇	40x30x35	320	80/50
F302980010	◇	60x50x55	800	110/80
F302980015	◇	60x50x55	800	140/110



Base magnetica portacomparatore

Base portacomparatore con magnete disinseribile mediante chiavetta, superficie d'appoggio con sagoma a V che consente ancoraggi anche su superfici curve, aste di colore nero snodate con chiusura meccanica centrale, attacco universale con regolazione fine.



Codice	€	Dimensione base (mm)	Forza di adesione (N)	Raggio d'azione (mm)
F303200005	◆	50x120x55	1300	637



Base magnetica portacomparatore



Base portacomparatore (Strato-Line) con magnete che può essere attivato o disattivato mediante chiavetta, base prismatica, serraggio centrale meccanico per il posizionamento rapido, attacco universale con regolazione fine e supporto a coda di rondine.

Codice	€	Dimensioni base (mm)	Forza di adesione (N)	Raggio d'azione (mm)
F303930001	◇	34x30x35	300	220
F303930004	◇	60x50x55	800	310
F303930007	◇	60x50x55	800	390
F303930010	◇	75x50x55	1000	390
F303930013	◇	ø 30x25	150	210*



Base magnetica portacomparatore

Base portacomparatore con magnete disinseribile mediante chiavetta, superficie d'appoggio con sagoma a V, attacco universale con regolazione fine.



Codice	€	Dimensioni base (mm)	Forza di adesione (N)	Raggio d'azione (mm)
F303280001	◇	70x46x65	800	180

