



Supporto portacomparatore con piano in granito

Supporto portacomparatore con piano in granito DIN 876/00, rettificato e finemente lappato, con braccio rigido oppure doppio braccio, foro di montaggio \varnothing 8 mm.

F30516 - Senza regolazione micrometrica.

F30517 - Con regolazione micrometrica.

F30437 - Con regolazione micrometrica e braccio orizzontale mobile.



F30516



F30517



F30437



Finale Codice	F30516	F30517	F30437	Dimensione tavola (mm)	Raggio d'azione (mm)	Altezza max misurabile (mm)	\varnothing colonna (mm)	Esecuzione	\varnothing braccio trasversale (mm)
0200	€	€	€	165x100	60	180	22	Braccio orizzontale fisso	-
0250	€	€	€	250x200	120	210	35	Braccio orizzontale fisso	-
0250	€	€	€	250x200	200	230	35	Braccio orizzontale mobile	22



Banco di controllo concentricità



Banco di controllo della concentricità, rotondità, parallelismo. Superficie d'appoggio rettificata di precisione, con planarità secondo norma DIN 876/2, scanalatura laterale a "T" per stativo porta comparatore con regolazione micrometrica per comparatore con codolo di serraggio \varnothing 8 mm tolleranza H6. Due supporti scorrevoli per contropunte, contropunta sinistra con punta fissa, destra con punta mobile a molla, corsa 15 mm circa per posizionamento rapido del pezzo. Fissaggio delle contropunte con bussola di chiusura ad eccentrico.



Codice	€	Altezza punte (mm)	Massima lunghezza pezzo (mm)	Dimensione base (mm)	Larghezza cava T (mm)
F503170005	€	50	200	350x110	10
F503170010	€	50	350	500x110	10
F503170015	€	75*	200	350x110	10

Codice	€	Altezza punte (mm)	Massima lunghezza pezzo (mm)	Dimensione base (mm)	Larghezza cava T (mm)
F503170020	€	75*	350	500x110	10
F503170025	€	100	450	700x180	12
F503170030	€	150	450	700x180	12

*Fornito con i supporti delle contropunte con sede "V" 90° nella parte superiore per appoggio dei pezzi fino a \varnothing 20 mm.



Supporti con scanalatura a V

Supporti con scanalatura a V temprate, vengono posizionate sulla piastra del banco di controllo al posto delle contropunte. Forniti in coppia.



Codice	€	Altezza (mm)	Appoggio \varnothing (mm)	Larghezza cava T (mm)
F304100005	€	65	5-25	10
F304100010	€	100	5-50	12



Supporti a rulli

Supporti a rulli con tolleranza di coassialità radiale dei rulli di 0,005 mm, vengono posizionate sulla piastra del banco di controllo al posto delle contropunte. Forniti in coppia.



Codice	€	Altezza (mm)	Appoggio \varnothing (mm)	Larghezza cava T (mm)
F304150005	€	65	3-30	10
F304150010	€	100	4-60	12

