



Coppia di prismi in ghisa

Coppia di prismi in **ghisa speciale**, con cave a V da 90°, **lavorati in coppia**.



| Codice | € | Dimensioni (mm) | Ø albero (mm) | Grado di precisione | Tolleranza parallelismo (mm) |
|------------|---|-----------------|---------------|---------------------|------------------------------|
| F405700005 | — | 100x40x30 | 6÷40 | 0 | < 0,008 |
| F405700010 | — | 150x50x40 | 8÷50 | 0 | < 0,008 |
| F405700015 | — | 200x70x50 | 8÷70 | 0 | < 0,008 |
| F405700020 | — | 100x40x30 | 6÷40 | 1 | < 0,016 |
| F405700025 | — | 150x50x40 | 8÷50 | 1 | < 0,016 |

| Codice | € | Dimensioni (mm) | Ø albero (mm) | Grado di precisione | Tolleranza parallelismo (mm) |
|------------|---|-----------------|---------------|---------------------|------------------------------|
| F405700030 | — | 200x70x50 | 8÷70 | 1 | < 0,016 |
| F405700035 | — | 100x40x30 | 6÷40 | 3 | < 0,064 |
| F405700040 | — | 150x50x40 | 8÷50 | 3 | < 0,064 |
| F405700045 | — | 200x70x50 | 8÷70 | 3 | < 0,064 |



Coppia di prismi in acciaio temprato

Coppia di prismi con 2 cave a V da 90° in acciaio speciale temprato. **Lavorati in coppia** le facce anteriori e le basi angolari.



| Codice | € | Dimensioni (mm) | Ø albero (mm) | Tolleranza planarità (mm) | Tolleranza parallelismo (mm) | Tolleranza ortogonalità (mm) |
|------------|---|-----------------|---------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| F507870005 | — | 75x35x30 | 5÷40 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| F507870010 | — | 100x47x40 | 5÷55 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| F507870015 | — | 150x55x45 | 5÷60 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| F507870020 | — | 200x65x55 | 5÷75 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| F507870025 | — | 250x85x70 | 5÷100 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |



Coppia di prismi

Coppia di prismi in fusione speciale, con angolo di prisma a 90°, **lavorati in coppia**. Applicazione: per allineare e controllare i pezzi cilindrici.



| Codice | € | Dimensioni (mm) | Ø albero (mm) | Grado | Tolleranze generali (mm) |
|------------|---|-----------------|---------------|-------|--------------------------|
| F407850010 | — | 100x40x30 | 6÷40 | 1 | 0,016 |
| F407850015 | — | 150x50x40 | 8÷50 | 1 | 0,016 |
| F407850020 | — | 200x70x50 | 8÷70 | 1 | 0,016 |

| Codice | € | Dimensioni (mm) | Ø albero (mm) | Grado | Tolleranze generali (mm) |
|------------|---|-----------------|---------------|-------|--------------------------|
| F407850100 | — | 100x40x30 | 6÷40 | 3 | 0,064 |
| F407850150 | — | 150x50x40 | 8÷50 | 3 | 0,064 |
| F407850200 | — | 200x70x50 | 8÷70 | 3 | 0,064 |



Coppia di prismi doppi in acciaio temprato con staffa di fissaggio

Coppia di prismi con 2 cave a V da 90° in acciaio speciale temprato con staffa di fissaggio pezzo.

Lavorati in coppia le facce anteriori e le basi angolari.



| Codice | € | Dimensioni (mm) | Ø albero (mm) | Tolleranza planarità (mm) | Tolleranza parallelismo (mm) | Tolleranza ortogonalità (mm) |
|------------|---|-----------------|---------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| F507871005 | — | 50x40x40 | 5÷30 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| F507871010 | — | 75x55x55 | 5÷50 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| F507871015 | — | 100x75x75 | 7÷70 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |



Prismi quadrupli in coppia

Coppia di prismi quadrupli in ghisa speciale compatta, con 4 incavi a 90° con grandezze diverse, **lavorati in coppia**, **prisma e soletta lappati**, adatti per tracciare, allineare e controllare pezzi cilindrici.



| Finale Codice | F51015 | F51020 | Dimensioni (mm) | Ø pezzo (mm) | F51015 | F51020 |
|---------------|--------|--------|-----------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| € | € | | | | Tolleranza parallelismo grado 0 (mm) | Tolleranza parallelismo grado 1 (mm) |
| 0005 | — | — | 60x120x100 | 8-90 | < 0,008 | < 0,016 |
| 0010 | — | — | 75x150x130 | 10-120 | < 0,008 | < 0,016 |
| 0015 | — | — | 90x200x170 | 12-150 | < 0,008 | < 0,016 |