Generatore portatile monofase

IP 44

Generatore portatile monofase a benzina.
Caratteristiche generali: motore OHV con alimentazione costante per molteplici applicazioni, sistema di avviamento a strappo con avvolgitore, protezione basso livello olio motore, regolatore elettronico della tensione, kit di trasporto completo di ruote e maniglie, istruzioni rapide per la messa in servizio.
Quadro di controllo: interruttore on-off, protezione termica, Oil Guard (basso livello olio), 2 prese SCHUKO 230V 16A IP44.



Codice	€	Potenza max (W)	Tensione/ Frequenza (V/Hz)	N° giri motore (gir/min)	Capacità serbatoio (l)	Consumo 75% (l/h)	Autonomia 75% (h)	Dimensioni LxWxH (mm)	Peso (Kg)	Rumorosità dB(A)	Pressione acustica a 7 m dB(A)
R902050005	-,--	2800	230/50	3000	3,6	1,2	2,9	645x540x540	43	96	68

Generatore portatile monofase

IP 44

Generatore portatile monofase a benzina.
Caratteristiche generali: motore OHV con alimentazione costante per molteplici applicazioni, sistema di avviamento a strappo con avvolgitore, protezione basso livello olio motore, bottiglia con olio motore e imbuto per semplificare la messa in funzione del generatore, multimetro digitale (voltmetro-frequenzimetro e conta ore), indicatore livello carburante, regolatore elettronico della tensione, kit di trasporto completo di ruote e maniglie, istruzioni rapide per la messa in servizio.
Quadro di controllo: interruttore on-off, indicatore livello carburante, protezioni termiche, Oil Guard (basso livello olio), 2 prese SCHUKO 230V 16A IP44.



Codice	€	Potenza max (W)	Tensione/ Frequenza (V/Hz)	N° giri motore (gir/min)	Capacità serbatoio (l)	Consumo 75% (l/h)	Autonomia 75% (h)	Dimensioni LxWxH (mm)	Peso (Kg)	Rumorosità dB(A)	Pressione acustica a 7 m dB(A)
R902100005	-,--	2950	230/50	3000	17	1,29	13,1	680x602x523	49	93	65

Generatore portatile monofase

IP 44

Generatore portatile monofase a benzina.
Caratteristiche generali: motore OHV con alimentazione costante per molteplici applicazioni, sistema di avviamento a strappo con avvolgitore, protezione basso livello olio motore, bottiglia con olio motore e imbuto per semplificare la messa in funzione del generatore, multimetro digitale (voltmetro-frequenzimetro e conta ore), indicatore livello carburante, regolatore elettronico della tensione, kit di trasporto completo di ruote e maniglie, istruzioni rapide per la messa in servizio.
Quadro di controllo: interruttore on-off, indicatore livello carburante, protezioni termiche, Oil Guard (basso livello olio), 2 prese SCHUKO 230V 16A IP44,
1 presa CEE 230V 32A IP44.



Codice	€	Potenza max (W)	Tensione/ Frequenza (V/Hz)	N° giri motore (gir/min)	Capacità serbatoio (l)	Consumo 75% (l/h)	Autonomia 75% (h)	Dimensioni LxWxH (mm)	Peso (Kg)	Rumorosità dB(A)	Pressione acustica a 7 m dB(A)
R902150005	-,--	5800	230/50	3000	26	2,47	10,5	800x698x620	78	97	69

Compressore a pistoni monostadio

Compressore a pistoni monostadio diretti lubrificato **serie Standard**.
Completo di: pressostato, gruppo manometro e rubinetto rapido universale, ruote posteriori di grande diametro, piedino di appoggio anteriore, impugnatura per il trasporto.
Alimentazione monofase, per uso semiprofessionale e professionale.

Codice	€	Capacità serbatoio (l)	Aria aspirata (l/min)	Tensione (V/Hz/Ph)	Potenza motore (HP/kW)	N° giri (rpm)	Pressione max (bar)
R702050002	-,--	24	220	230/50/1	2/1,5	2850	10
R702050005	-,--	50	220	230/50/1	2/1,5	2850	10

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno