



### Cordini anticaduta con assorbitore di energia

Cordino anticaduta (**mod. LCA**) con assorbitore di energia, in poliammide  $\varnothing$  12 mm, con due moschettoni a ghiera. Conforme alla norma **EN 355**.



Codice	€	Lunghezza (m)
S600350005	---	1,5



### Cordino anticaduta con assorbitore di energia

Cordino doppio anticaduta (**mod. LCAD**) con assorbitore di energia, in poliammide  $\varnothing$  12 mm, con moschettone con ghiera e due connettori per ponteggio. Conforme alla norma **EN 355**.



Codice	€	Lunghezza (m)
S600400010	---	2



### Cordino con assorbitore di energia

Cordino con assorbitore di energia (**mod. Kernmantel**), testato su spigolo, con 2 moschettoni a ghiera. Conforme alla norma **EN 355**.



Codice	€	Lunghezza (m)
S551440005	---	1,5



### Cordino con assorbitore di energia a doppia estremità

Cordino con assorbitore di energia a doppia estremità (**mod. Titan A3**), nastro in poliestere 30 mm, resistenza alla rottura superiore a 15 kN, con moschettone a ghiera e due ganci da ponteggio da 63 mm. Conforme alla norma **EN 355**.



Codice	€	Lunghezza (m)
S551450005	---	2



### Cordino con assorbitore di energia

Cordino con assorbitore di energia (**mod. Kernmantel**), testato su spigolo, con un moschettone in acciaio Twist-Lock e un gancio a grande apertura 55 mm. Conforme alla norma **EN 355**.



Codice	€	Lunghezza (m)
S551580005	---	1



### Kit anticaduta per coperture

Kit anticaduta per coperture (**mod. Titan**) composto da: imbracatura a 2 punti di ancoraggio con attacco dorsale e sternale (tramite asole) e dispositivo di tipo guidato automatico con linea di ancoraggio con fune e con collegamento all'imbracatura di 30 cm. Conforme alle norme **EN 361** e **EN 353-2**.



Codice	€	Lunghezza fune (m)
S551600005	---	10

